

												
PARAMETRY		KOLEKCJA AVANGARD	KOLEKCJA EXOTIC	KOLEKCJA BAMBOO		KOLEKCJA DECO LINE	KOLEKCJA DECO LINE jodełka	KOLEKCJA ANTIQUE		KOLEKCJA LVT	KOLEKCJA PALACE	
Rodzaj podłogi		Lamelki wykonane z drewna litego	Deska lita z drewna egzotycznego	Deska lita z bambusa prasowanego	Podłoga 3-warstwowa	Podłoga 2-warstwowa	Podłoga 2-warstwowa	Podłoga 2-warstwowa	Podłoga 3-warstwowa	Warstwowa podłoga winylowa	Deska lita, podkład z płyty OSB	
Rodzaj łączenia		Łączynie na styk	Pióro-wpust	Pióro-wpust	System Uniclick	Pióro-wpust	Pióro-wpust, czoła desek przycięte pod kątem 45°	Pióro-wpust	Soft Loc G5	Soft Loc G2	Pióro-wpust	
Sposób montażu		Klejenie do podłoża	Klejenie do podłoża	Klejenie do podłoża	Bezklejowo „pływająco” lub klejenie do podłoża	Klejenie do podłoża	Klejenie do podłoża	Klejenie do podłoża	Bezklejowo „pływająco” lub klejenie do podłoża	Bezklejowo „pływająco” lub klejenie do podłoża	Klejenie do podłoża	
Wykończenie		Podłoga surowa	Podłoga surowa lub lakierowana (z mikrofazą na 4 krawędziach)	Podłoga lakierowana. Posiada mikrofazę na 4 krawędziach.	Podłoga szcztokowana i lakierowana. Posiada mikrofazę na 4 krawędziach.	Podłoga delikatnie szcztokowana i lakierowana lub olejem. Posiada mikrofazę na 4 krawędziach.	Podłoga delikatnie szcztokowana i lakierowana lub olejem. Posiada mikrofazę na 4 krawędziach.	Podłoga szcztokowana i olejowana (lub lakierowana). Posiada mikrofazę na 4 krawędziach.	Podłoga szcztokowana /piaskowana i olejowana (lub lakierowana). Posiada mikrofazę na 4 krawędziach.	Na powierzchni wytłoczona struktura drewna. Posiada mikrofazę na 4 krawędziach.	Podłoga lakierowana.	
Ogrzewanie podłogowe		Niezalecana na ogrzewanie podłogowe	Niezalecana na ogrzewanie podłogowe	Niezalecana na ogrzewanie podłogowe	Rekomendowana na ogrzewanie podłogowe	Rekomendowana na ogrzewanie podłogowe (w szczególności deski o grubości 10 mm)	Rekomendowana na ogrzewanie podłogowe	Rekomendowana na ogrzewanie podłogowe	Rekomendowana na ogrzewanie podłogowe	Rekomendowana na ogrzewanie podłogowe	Niezalecana na ogrzewanie podłogowe	
Wymiary	grub.	14/15 mm	10/15/18 mm	14 mm	10 mm		14/15 mm	11 mm	15 mm	14 mm	3,2 mm 5 mm	26 mm
	szer.	15-25 mm	60-125 mm	120 mm	125 mm 128 mm	120/150/190 mm	90 mm	250 mm	180 mm	150 mm 183 mm	600 mm	
	dł.	200-300 mm	250-1500 mm	920 mm	920 mm 960 mm	1000/1200/1400 mm	610 mm	590-2200 mm	590-2200 mm	1220 mm		600 mm
Grubość warstwy wierzchniej/odnawialnej		14/15 mm	5-7 mm	5 mm	2,5 mm		4 mm	4 mm	3,4 mm	3,4 mm	0,3 mm 0,55 mm	8 mm
Profil												