

INFORMACJE O PRODUKCIE

Kompozytowe listwy/sztachety wykonane są z włókien drzewnych, wysokiej gęstości polietylenu (HDPE) oraz dodatków poprawiających parametry wyrobu.

Wymiar oraz dopuszczalne tolerancje wymiarowe:

Grubość: 10mm (+/- 1mm)

Szerokość: 145mm (+/- 2mm)

Długość: 4000mm (+/- 5mm) – zalecana maksymalna długość sztachety to 2000mm.

Listwy/sztachety kompozytowe służą wyłącznie do wykańczania boków tarasów oraz wykonania ogrodzeń i płotów na zewnątrz i nie mogą być używane jako pokrycie tarasów oraz inne obciążone elementy konstrukcyjne.

UWAGI PRZED MONTAŻEM

Profesjonalny montaż jest gwarancją komfortu i bezpieczeństwa tarasu. Niewłaściwy montaż może spowodować zmniejszenie odporności i wytrzymałości oraz prowadzić do uszkodzenia produktu.

Montaż powinien przebiegać w odpowiednich warunkach pogodowych, czyli w temperaturze od +5°C do +25°C.

Ze względu na zawartość naturalnych włókien drzewnych poszczególne sztachety kompozytowe mogą różnić się kolorystycznie. Kolory powierzchni sztachet mogą być odmienne w różnych dostawach i partiach produkcyjnych. Nie ma to wpływu na ich trwałość i nie jest to wadą produktu.

Materiał należy sprawdzić przed montażem. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy zgłosić sprzedającemu przed zamontowaniem. Rozpoczęcie montażu oznacza akceptację stanu technicznego i wyglądu materiału.

MONTAŻ

Podczas montażu sztachet należy uwzględnić elastyczność elementów. Z tego powodu sztachety powinny być wzmocnione i usztywnione na ich długości poprzez przykręcenie ich do poprzecznych oraz sztywnych elementów (zalecana odległość między mocowaniami sztachety to maksymalnie 60cm).

Sztachety należy przykręcić 2 wkrętami. Zaleca się stosowanie wkrętów ze stali nierdzewnej, np. dostępne w ofercie DLH wkręty 4,2x28mm (w przypadku przęśła aluminiowego) lub 4,1x28mm (przy montażu do przęśła drewnianego).

Przed przykręceniem sztachet należy wykonać otwory pod wkręty a następnie delikatnie je rozwiерić wzdłużnie, aby umożliwić sztachecie pracę przy zmieniającej się temperaturze otoczenia.

Wkręty powinny być mocowane w odległościach:

- 20-30mm od krawędzi sztachety,
- maksymalnie 200mm od czoła sztachety, aby uniknąć wyginania się końców

Minimalny odstęp pomiędzy sąsiadującymi ze sobą sztachetami pionowymi powinien wynosić 5mm.

Kompozytowe sztachety pod wpływem czynników atmosferycznych nieznacznie rozszerzają się i kurczą – dlatego należy pamiętać aby między czołami sztachet a podmurówką lub gruntem pozostawić każdorazowo przerwę minimum 20mm.

PIEŁĘGNACJA I KONSERWACJA

Kompozytowe sztachety nie wymagają konserwacji, impregnacji oraz malowania.

Są one produktem bardzo łatwym w utrzymaniu lecz, jak każdy materiał zastosowany na zewnątrz, narażone są na zabrudzenia. Czyszczenie sztachet kompozytowych jest bardzo proste i nie wymaga żadnych specjalnych środków. Stała pielęgnacja sztachet polega na usuwaniu zanieczyszczeń przy użyciu ścierki oraz wody z dodatkiem detergentu (np. płyn do mycia naczyń).

Sztachety kompozytowe wystawione na działanie promieni UV oraz wody podlegają naturalnym procesom zmiany koloru. Nie ma to jednak wpływu na ich trwałość, nie jest to wadą produktu i nie stanowi podstaw do reklamacji. Nierównomierna ekspozycja poszczególnych sztachet na promienie UV (słońce) może spowodować powstanie różnic kolorystycznych.

Na zamontowanych sztachetach mogą pojawić się plamy przy wysychaniu wody po deszczu. Jest to naturalny proces, który powinien zniknąć po kilku tygodniach.



DLH POLSKA SP. Z O.O.
UL. SOSNKOWSKIEGO 1D
02-495 WARSZAWA, POLSKA