


Kolekcja Officine to esencja nowoczesnego designu i praktyczności. Na powierzchni płyt zastosowano ciekawy wizualnie efekt przecieranego betonu, co w połączeniu z różnorodną kolorystyką pozwala tworzyć kreatywne i niezwykle oryginalne aranżacje. Gresy wyróżniają się doskonałymi parametrami technicznymi i wyjątkowymi właściwościami, dlatego można je wykorzystać na wielu różnych przestrzeniach.




Dostępne kolory



ROMANTIC



DARK



GOTHIC

Tabela logistyczna

| Dostępne formaty [cm] | Waga opakowania [kg] | Płyt w opakowaniu [szt.] | m ² / opakowanie | Opakowań na palecie | m ² / paleta | dostępne kolory |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| 60 x 60 | 32,90 | 2 | 0,72 | 30 | 21,6 | romantic dark gothic |



| | | | |
|--|--|-----------|------------|
| Zgodność z normą | PN-EN 14411:2012 | | |
| J/M | szt. | | |
| Waga [kg/m ²] lub [kg/szt] | ok. 16 | | |
| Wymiar poszczególnych elementów | wg katalogu producenta | | |
| Rodzaj powierzchni stempła | powierzchnia strukturalna | | |
| Sposób obróbki | gres porcelanowy barwiony w masie | | |
| Odporność na uderzenia | 0,88 | | |
| Odporność na zgięcia | S 13.671 N; R 51,7 N/mm ² | | |
| Charakterystyczne obciążenie niszczące [kN] | centralnie - 6,40 kN; centralny punkt boku - 7,43 kN; przekątna - 4,14 kN | | |
| Odporność na warunki atmosferyczne | brak szkód | | |
| Odporność na ścieranie | 139 mm ³ | | |
| Nasiąkliwość [%] | 0,05% | | |
| Wymiary nominalne - dopuszczalne odchyłki [mm] | długość | szerokość | grubość |
| | +/- 2 mm | +/- 2 mm | +/- 0,5 mm |
| Współczynnik liniowej ekspansji termicznej | 6,3 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹ | | |
| Odporność na plamy | 5 | | |
| Odporność na poślizg/poślizgnięcie | R11 | | |
| Odporność na wstrząsy termiczne | brak szkód | | |
| Odporność na środki chemiczne | UA ULA UHA | | |
| Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo) | Do stosowania na tarasach, basenach, ścieżkach, podjazdach, schodach, poręczach, miejscach parkingowych, na ścianach oraz wewnątrz budynku | | |
| UWAGI | zgodność z LEED - w zależności od koloru możliwe uzyskanie od 3 do 8 punktów LEED | | |

